

B.E.G.**SAFETYLUX®**

- Spannung: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 359 x 163 x 90 mm
- Leuchtmittel: 8 W Leuchtstofflampe T16

2DN-H25/8/1-LLD

Art.Nr. 7190 EAN: 4007529071906

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
2DN-H25/8/1-LLD	weiß	7190

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Ballschutzkorb BSK 2DN KR26 KR36	weiß	7887

Technische Daten

Spannung:	230 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	359 x 163 x 90 mm
Leuchtmittel:	8 W Leuchtstofflampe T16
Visibility range:	25
Betriebsart:	Dauerschaltung, Bereitschaftsschaltung 8 W Leuchtstofflampe T16 (inklusive)
Lichtstrom/-stärke:	Lichtstrom Leuchte 270 lm
Schutzart/-klasse:	IP54 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +35 °C
Gehäuse:	Polycarbonat
Farbe:	weiß

Batterie

Akku:	NiMH 3.6 V 1600 mAh
Nennbetriebsdauer:	1 h
Function:	Überwachung
Lokale Überwachung:	Taster für Funktionstest

Produktinformationen

Rettungszeichen-/Fluchtwegleuchte mit Einzelbatterie

Robustes Kunststoffgehäuse IP54


Erkennungsweite 25 m

Umweltfreundlicher NiMH-Akku


Nennbetriebsdauer 1 oder 3 Stunden

Taster am Gehäuse für den Funktionstest

Inkl. Leuchtmittel, Akku und vier Piktogrammen



Zubehör



Ballschutzkorb BSK 2DN KR26 KR36
Art.No: 7887

Abmessungen: 442 x 241 x 143 mm
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb
Farbe: weiß