



## **DA64-230/KNX REG**

Art.Nr. 93302 EAN: 4007529933020

■ Spannung: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz

■ Abmessungen: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)

■ Stromaufnahme: 5.5 mA (KNX, typisch)

## **Bestelldaten**

BezeichnungFarbeArt.NoDA64-230/KNX REGweiß93302

## **Technische Daten**

230 V AC Spannung: -15/+10% 50

/ 60 Hz

90 x 72 x 64 Abmessungen: mm (4 TE)

5.5 mA (KNX, Stromaufnahme: typisch)

16 V DC

(DALI, Ausgangsspannung: typisch)

Typische Leistungsaufnahme:

0.9 - 6 W

Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse I

-5 °C bis +45 Umgebungstemperatur:

**PA66** 

Gehäuse: Farbe: weiß KNX TP 256: Ja Nennstrom nominal: 160 mA Nennstrom (max.): 210 mA

## **Produktinformationen**

Das Gateway verbindet den KNX-BUS mit dem für die Beleuchtungssteuerung konzipierten DALI-BUS

Mit jedem Gateway bis zu 64 EVG in 16 Gruppen schaltbar und dimmbar

Szenenmodul zur Ansteuerung von einzelnen EVG

Unterstützung von RGB und TW (DT8)

Unterstützung von B.E.G. DALI-LINK Multisensoren, Tastermodulen, Tastern und DALI Relaismodulen

Inbetriebnahme über DCA

Broadcastbefehl über eingebaute Bedientaster

Unterstützung von DALI Notleuchten



