



## PB6-KNX-ST

Art.Nr. 93176 EAN: 4007529931767

- Spannung: über KNX-BUS
- Abmessungen: 55 x 55 x 25 mm
- Stromaufnahme: 9.5 mA (typ.) (I<sub>max</sub> parametrierbar 12.5 mA bzw. 20 mA)

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PB6-KNX-ST	weiß	93176

## Technische Daten

Spannung:	über KNX-BUS
Abmessungen:	55 x 55 x 25 mm
Stromaufnahme:	9.5 mA (typ.) (Imax parametrierbar 12.5 mA bzw. 20 mA)
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse III
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Farbe:	weiß
Anzeigenelemente:	(2-8) x LED (Status; rot, grün, blinkend)
	93172: 2 x Tasterfunktion
	93174: 4 x Tasterfunktion
Handbedienung:	93176: 6 x Tasterfunktion
	93178: 8 x Tasterfunktion
KNX TP 256:	Ja
	2 x 1 mm Stifte für Busklemme
Anschlüsse und Kabel:	Steckerleiste: 8-polig

## Produktinformationen

Binäres Eingabegerät (Mehrpunktstaster) für den Einsatz in 60 mm Unterputzdosen

Passend für Schalterprogramme 55x55

Adapter für Schalterprogramme 64x64 liegt bei

Benutzerfreundliche ETS-Oberfläche

Folgende Funktionen sind möglich:

- Schalten
- Zwangsführung
- Prozentwert
- Temperatur
- HKL-Modus
- Dimmen
- Jalousiesteuerung
- Szene
- Flanken
- Zähler

Parametrierung ab ETS 4 zur Integration in KNX-Systeme

Die Produktdatenbank zum Importieren in die ETS-Datenbank kann von der B.E.G.-Homepage heruntergeladen werden.



