



RM1-SYS-REG DALI-2

Art.Nr. 93082 EAN: 4007529930821

- Spannung: vom DALI-Bus, max. 22 V DC
- Abmessungen: 85 x 18 x 63 mm (1 TE)
- Parametrierung: per B.E.G. BLE-App, B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-Router

Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|--------------------|-------|--------|
| RM1-SYS-REG DALI-2 | weiß | 93082 |

Technische Daten

| | |
|----------------------|---|
| Spannung: | vom DALI-Bus, max. 22 V DC |
| Abmessungen: | 85 x 18 x 63 mm (1 TE) |
| Parametrierung: | per B.E.G. BLE- App, B.E.G. PC- Tools, B.E.G. DALI- Router |
| Stromaufnahme: | 5 mA |
| Schutzart/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +50 °C |
| Gehäuse: | Polycarbonat, UV- beständig |
| Farbe: | weiß |

Relais

| | |
|-----------------|--|
| Schaltleistung: | 3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 |
| Kontaktart: | μ -Kontakt, Schließer/NO |
| Nachlaufzeit: | 1 min - 150 min (nur im Cut-off- und HKL-Betrieb) |

Produktinformationen

DALI-Relaismodul mit einem Schaltkanal für die Hutschienenmontage

Leistungsstarkes, potentialfreies Relais mit hoher Einschaltstrombelastbarkeit

Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Integrierter Applikations-Controller mit unterschiedlichen Betriebsarten

Betriebsmodi: Standard, Cut-off, HKL, Impuls, Alarm

Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS-Produktsortiment aktivierbar



