



TS-ASTRO-5-BLE

Art.Nr. 93162 EAN: 4007529931620

- Spannung: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 45 x 36 x 58 mm (2 TE)
- Typische Leistungsaufnahme: 0.3 – 1 W

Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|----------------|-------|--------|
| TS-ASTRO-5-BLE | grau | 93162 |

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|---|
| Spannung: | 230 V AC 50 / 60 Hz |
| Abmessungen: | 45 x 36 x 58 mm (2 TE) |
| Typische Leistungsaufnahme: | 0.3 – 1 W |
| Schutzart/-klasse: | nach DIN EN 60529 IP20 / Klasse II |
| Gangreserve (bei 20 °C): | ca. 10 Jahre |
| Umgebungstemperatur: | -30 °C bis +55 °C |
| Gehäuse: | selbstverlöschendes Thermoplast |
| Farbe: | grau |
| | 3680 W / 16 A, $\cos \varphi = 1$ |
| Schaltleistung: | 2300 VA, $\cos \varphi = 0.6$ 200 W LED max. Einschaltspitzenstrom $I_p (20 \text{ ms}) = 50 \text{ A}$ μ -Kontakt, Wechslerkontakt, Öffnungsweite < 3 mm |
| Kontaktart: | |
| Ausgänge: | 2 |

Produktinformationen

Digitale Astroschaltuhr für Verteiler-Einbau

2 Kanäle

Tages- und Wochenprogramm

Nachtsparschaltung und Extraschaltzeiten

100 Speicherplätze

Bluetooth integriert

Schaltung im Nulldurchgang

Kostenfreie B.E.G.-App mit bedienerfreundlicher Navigation zur Installation auf dem Smartphone im jeweiligen App-Store erhältlich

Austauschbare Batterie (CR2032)

Kürzester Schaltabstand 1 Minute

Schaltleistung 16 A je Kanal

Permanentschaltung nach Datum / Ferienprogramm

Manuelle Permanentschaltung

Manuelle Schaltungsvorwegnahme

Automatische Sommerzeitumstellung

Betriebsstunden- und Impulszähler

Einfache Bedienung

Beleuchtetes Display

Sicherheit durch PIN-Codierung



