



TS-ASTRO1

Art.Nr. 92669 EAN: 4007529926695

- Spannung: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 45 x 18 x 58 mm (1 TE)
- Schutzart/-klasse: nach DIN EN 60529 / Klasse II bei bestimmungsgemäßer Montage

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
TS-ASTRO1		92669

Technische Daten

Spannung:	230 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	45 x 18 x 58 mm (1 TE) nach DIN EN 60529 / Klasse II bei bestimmungsgemäßer Montage
Schutzart/-klasse:	
Gangreserve (bei 20 °C):	ca. 6 Jahre
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +50 °C
Gehäuse:	selbstverlöschendes Thermoplast
Anzeigenelemente:	Hochauflösendes LCD-Display
Anschlüsse und Kabel:	Schraubklemmen (Aufzugsklemmen) 16 A / 250 V bei $\cos \varphi$ = 1 max.
Schaltleistung:	Einschaltspitzenstrom I_p (20ms) = 165 A 2000 W max. Ohmsche Last
Kontaktart:	1x Öffnungsweite < 3 mm (μ -Kontakt), Schließerkontakt

Produktinformationen

Digitale Astroschaltuhr für Verteiler-Einbau

1 Kanal

60 Speicherplätze

Schaltleistung 16 A

Astro-Programm

Tages- und Wochenprogramm

Permanentschaltung nach Datum / Ferienprogramm

Kürzester Schaltabstand 1 Minute

Manuelle Permanentschaltung

Manuelle Schaltungsvorwegnahme

Automatische Schaltzeitorientierung beim Auslesen

Freie Blockprogrammierung

Automatische Sommerzeitumstellung

Betriebsstunden- und Impulszähler

Sicherheit durch PIN-Codierung



