

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## TS-DD

Art.Nr. 92681 EAN: 4007529926817

- Spannung: 230 V AC +/- 10% 50 Hz
- Abmessungen: Lichtfühler: 63 x 38 x 58 mm, Reiheneinbaugerät 90 x 18 x 45 mm
- Stromaufnahme: 10 mA

### Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|-------------|-------|--------|
| TS-DD       | weiß  | 92681  |

## Technische Daten

|                      |  |
|----------------------|--|
| Spannung:            | 230 V AC +/- 10% 50 Hz   |
| Abmessungen:         | Lichtfühler: 63 x 38 x 58 mm,<br>Reiheneinbaugerät 90 x 18 x 45 mm   |
| Stromaufnahme:       | 10 mA  |
| Schutzart/-klasse:   | Lichtfühler IP54 / Klasse II (Lichtfühler)                           |
| Umgebungstemperatur: | Lichtfühler -35 °C bis +50 °C<br>Elektronikeinheit -10 °C bis +40 °C |
| Gehäuse:             | Polycarbonat, UV-beständig   |
| Farbe:               | weiß glänzend, ähnlich RAL7047                                       |

### Kanal 1 (Lichtsteuerung)

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Schaltleistung:       | <b>Ohmsche Last</b> 1000 W, $\cos \varphi = 1$<br><b>Leuchtstofflampen parallelkompensiert</b> 600 W<br><b>NV-Halogenlampen</b> 450 W |
| Kontaktart:           | 1x Schließer/NO   |
| Einschaltverzögerung: | ca. 8 s   |
| Ausschaltverzögerung: | ca. 40 s  |
| Einschaltschwelle:    | 1 - 100 Lux / 50 - 1000 Lux   |

## Produktinformationen

Dämmerungsschaltersetz für die Hutschiene

LED-Einstellhilfe (verzögerungsfrei) zur Einstellung der Einschaltsschwelle

Elektronikteil für Verteiler-Einbau zur bequemen Einstellung im Schaltschrank

Ausschaltung bei ca. 1,3-fachem Einschaltwert

Separater Lichtfühler für Aufbau- oder Einbaumontage (im Lieferumfang)

**Einsatzbeispiele:** ideal für den Einsatz in Eingangsbereichen, Treppenhäusern, Fluren, wo permanentes Licht erwünscht ist



