



TS-DW-3-NFC

Art.Nr. 93153 EAN: 4007529931538

- Spannung: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 45 x 36 x 58 mm (2 TE)
- Typische Leistungsaufnahme: 0.2 - 1 W

Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|-------------|-------|--------|
| TS-DW-3-NFC | | 93153 |

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|---|
| Spannung: | 230 V AC 50 / 60 Hz |
| Abmessungen: | 45 x 36 x 58 mm (2 TE) |
| Typische Leistungsaufnahme: | 0.2 - 1 W |
| Schutzart/-klasse: | nach DIN EN 60529 IP20 / Klasse II |
| Gangreserve (bei 20 °C): | ca. 10 Jahre |
| Umgebungstemperatur: | -30 °C bis +55 °C |
| Gehäuse: | selbstverlöschendes Thermoplast 3680 W / 16 A, $\cos \varphi = 1$ 2300 VA, $\cos \varphi = 0.6$ |
| Schaltleistung: | 200 W LED max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 50 A |
| Kontaktart: | μ -Kontakt, Wechslerkontakt, Öffnungsweite < 3 mm |
| Ausgänge: | 2 |

Produktinformationen

Digitale Wochenschaltuhr für Verteilereinbau

2 Kanäle

Schaltleistung 16 A je Kanal

Beleuchtetes Display

Tages- und Wochenprogramm

56 Speicherplätze

Permanentschaltung nach Datum / Ferienprogramm

Kürzester Schaltabstand 1 Minute

Funktion "Impuls"

Manuelle Permanentschaltung

Manuelle Schaltungsvorwegnahme

Automatische Sommerzeitumstellung

Betriebsstunden- und Impulszähler

Sicherheit durch PIN-Codierung

Zusatzschaltzeiten EIN, AUS und Impuls nach Datum und Uhrzeit

NFC Programmierung (ISO 15693 Standard)

Direkt programmierbar via App (Android)

Austauschbare Batterie (CR2032)



