



TS-DW-3-NFC

Art.Nr. 93153 EAN: 4007529931538

- Spannung: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 45 x 36 x 58 mm (2 TE)
- Typische Leistungsaufnahme: 0.2 – 1 W

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
TS-DW-3-NFC		93153

Technische Daten

Spannung:	230 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	45 x 36 x 58 mm (2 TE)
Typische Leistungsaufnahme:	0.2 – 1 W
Schutzart/-klasse:	nach DIN EN 60529 IP20 / Klasse II
Gangreserve (bei 20 °C):	ca. 10 Jahre
Umgebungstemperatur:	-30 °C bis +55 °C
Gehäuse:	selbstverlöschendes Thermoplast
	3680 W / 16 A, $\cos \varphi = 1$
Schaltleistung:	2300 VA, $\cos \varphi = 0.6$ 200 W LED max. Einschaltspitzenstrom $I_p (20 \text{ ms}) = 50 \text{ A}$
Kontaktart:	μ -Kontakt, Wechslerkontakt, Öffnungsweite < 3 mm
Ausgänge:	2

Produktinformationen

Digitale Wochenschaltuhr für Verteilereinbau
2 Kanäle
Schaltleistung 16 A je Kanal
Beleuchtetes Display
Tages- und Wochenprogramm
56 Speicherplätze
Permanentschaltung nach Datum / Ferienprogramm
Kürzester Schaltabstand 1 Minute
Funktion "Impuls"
Manuelle Permanentschaltung
Manuelle Schaltungsvorwegnahme
Automatische Sommerzeitumstellung
Betriebsstunden- und Impulzzähler
Sicherheit durch PIN-Codierung
Zusatzschaltzeiten EIN, AUS und Impuls nach Datum und Uhrzeit
NFC Programmierung (ISO 15693 Standard)
Direkt programmierbar via App (Android)
Austauschbare Batterie (CR2032)



