

B.E.G.

LUXOMAT®



CdS-SU

92369 EAN: 4007529923694

- Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC
50 / 60 Hz
- Dimensiones: 42 x 80 x 96 mm
- Consumo típico: < 0.5 W

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
CdS-SU	blanco	92369

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	42 x 80 x 96 mm
Consumo típico:	< 0.5 W
Grado de protección / Clase:	IP54 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK01
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco
Canal 1 (control de iluminación)	
Potencia de conmutación:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 300 W LED
Tipo de contacto:	1x Contacto μ , contacto NA
Dilación de la conexión y desconexión:	1 s - 120 s
Umbral de conmutación:	2 - 1000 Lux

Información sobre el producto

Interruptor crepuscular para conmutación automática

Retardo de encendido y apagado con función de apagado por valor dinámico

Función automática integrada (10 Lux / 40 s a 120 s - retardo de encendido y apagado)

Ayuda de programación por LED (sin retardo) para la configuración del valor lumínico de consigna

Ajuste del nivel lumínico de consigna y de los retardos de encendido y apagado vía potenciómetros exteriores

Posibilidad de doble entrada de cables por la parte inferior

Montaje en pared y poste



