



CdS-SU

92369 EAN: 4007529923694

 Tensión de alimentacón: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

■ Dimensiones: 42 x 80 x 96 mm

■ Consumo tipico: < 0.5 W

Datos del pedido

DesignaciónColor№ de artículoCdS-SUblanco92369

Datos técnicos

Tensión de 110 - 240 V AC 50 /

alimentacón: 60 Hz

Dimensiones: 42 x 80 x 96 mm

Consumo tipico: < 0.5 W

Grado de protección /

Clase:

IP54 / Clase II

Resistencia a impactos:

IK01

Temperatura ambiental:

-25 °C a +50 °C

Policarbonato de Carcasa:

alta calidad

blanco, similar Color de material:

RAL9010

Canal 1 (control de iluminación)

2300 W, $\cos \varphi = 1$

Potencia de 1150 VA, $\cos \varphi =$

conmutación: 0.5

300 W LED

1x Contacto μ, Tipo de contacto:

contacto NA

Dilación de la

conexión y 1 s - 120 s

desconexión:

Umbral de

2 - 1000 Lux conmutacion:

Información sobre el producto

Interruptor crepuscular para conmutación automática

Retardo de encendido y apagado con función de apagado por valor dinámico

Función automática integrada (10 Lux / 40 s a 120 s - retardo de encendido y apagado)

Ayuda de programación por LED (sin retardo) para la configuración del valor luminico de consigna

Ajuste del nivel lumínico de consigna y de los retardos de encendido y apagado vía potenciómetros exteriores

Posibilidad de doble entrada de cables por la parte inferior

Montaje en pared y poste



