




AL93-20-300-LED-3C +
AL93-20-300-LED-3C-HF

Anti-Blend-System mit tief eingebauten LEDs und Diffusoren

Highlights

- Flaches Design
- Hoher Lichtstrom und gleichmäßige Ausleuchtung
- Schlagfestes Polycarbonatgehäuse
- Einfache Montage und Einstellung
- Drei Lichtfarben in einer Leuchte, per Schalter wählbar zwischen warm-, neutral- oder tageslichtweißer Beleuchtung
- Version AL93-20-300-LED-3C-HF mit integriertem HF-Radarmelder





LED-Rundleuchte

Die B.E.G. Anbauleuchte AL93 verbindet ein attraktives Design mit der neuesten LED-Technologie. Tief eingebaute LEDs und Diffusoren sorgen für eine blendfreie, angenehme und gleichmäßige Lichtverteilung im Raum.

Anwendungsbeispiele:

Korridore, Flure, Treppenhäuser, Abstellräume, Keller, Toiletten, sowie alle Innenbereiche, in denen eine energiesparende Beleuchtung gewünscht wird.


Produktinformationen

- Flache LED-Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage
- Drei Lichtfarben in einer Leuchte, per Schalter wählbar zwischen warm-, neutral- oder tageslichtweißer Beleuchtung
- Energieeffiziente Leuchte mit einer langen Lebensdauer >50.000 h
- Anti-Blend-System mit tief eingebauten LEDs und Diffusoren
- Robustes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat
- Einfache Montage mit einem Sockel inkl. Klemmen

AL93-20-300-LED-3C-HF:

- Integrierter (HF-) Radarsensor, von außen nicht sichtbar und mit einer großen Erfassungsweite
- (HF-) Radartechnik: 5,8 GHz – reagiert temperaturunabhängig auf kleinste Bewegungen
- Über DIP-Schalter einstellbare Nachlaufzeit, Einschaltswelle und Empfindlichkeit des Sensors

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	1.2	1518
2.0	2.5	379
3.0	3.7	169
4.0	4.9	95
5.0	6.1	61



Technische Daten

- Spannung: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Abmessungen: Ø 300 x 51,3 mm
- Lichtfarben: 3000 K, 4000 K, 5700 K
- Lichtstrom/-stärke: 1600 / 1850 / 1700 lm
- Entblendung: UGR < 19
- Effizienz: 80 / 92 / 85 lm/W
- Energieeffizienzklasse: A+
- Photobiologische Sicherheit: RG 0
- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Typische Leistungsaufnahme: AL93-20-300-LED-3C: 20 W / PF 0,8
AL93-20-300-LED-3C-HF: 20 W / PF 0,9
- Schutzart/-klasse: IP54 / II
- Brennbarkeitsklasse: UL-94 V2, 750°C
- Stoßfestigkeitsgrad: IK08
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C

Produkt und Zubehör

Artikel	Farbe	Art.-Nr.
AL93-20-300-LED-3C	weiß	93633
AL93-20-300-LED-3C-HF	weiß	93632

